



اعلام حریق بی سیم آدرس پذیر

• قدرت نمایی جنرال الکتریک از نوع بی سیم




- امکان پشتیبانی از ۱۹۲ تجهیز بیسیم
- عمر باتری دتکتور دود ۳ الی ۵ سال
- برد سیگنال تا ۱۵۰ متر
- درگاه سریال برای ارتباط با BMS
- نرم افزار گرافیکی GUI
- مجهز به تلفن کننده داخلی دیجیتال
- امکان افزودن مودم SMS/GPRS
- امکان ارتباط تا ۳۲ تکرار کننده LCD، TOUC و LED
- امکان افزودن ماژول با ۸ خروجی
- پشتیبانی از میمیک پنل های گرافیکی
- پشتیبانی از دتکتورهای بی سیم
- پشتیبانی از سیستم کنترل تردد تا ۱۶ درب
- دگمه های اختصاصی ارتباط با آتش نشانی، اورژانس و پلیس
- دارای گواهینامه UL، ULC، CSFM
- مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران


نمودار مقایسه ای هزینه ای تامین و اجرا



قابلیت تعویض چمبر نوری



تطبيق با شرایط محیطی



کالیبراسیون روزانه





اعلام حریق متعارف

- تعداد زون ۶، ۸، ۲۴ و ... متعارف
- امکان نصب تا ۳۲ دتکتور روی هر زون
- درگاه سریال برای ارتباط با BMS
- نرم افزار گرافیکی GUI
- مجهز به تلفن کننده داخلی دیجیتال
- امکان افزودن مودم SMS/GPRS
- امکان ارتباط تا ۳۲ تکرار کننده LCD، TOUCH و LED
- امکان افزودن ماژول با ۸ خروجی
- پشتیبانی از میمیک پنل های گرافیکی
- پشتیبانی از دتکتورهای بی سیم
- پشتیبانی از سیستم کنترل تردد تا ۱۶ درب
- دگمه های اختصاصی ارتباط با آتش نشانی، اورژانس و پلیس
- دارای گواهینامه UL، ULC، CSFM
- مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران



دتکتور دود



دتکتور ترکیبی



دتکتور حرارتی

